
## GG44M Female thread coupling

Female BSPP thread (ISO 1179-1)




| Thread BSPP T4 | C mm | L mm | Weight (steel) g/1 piece | Adapter Steel | Adapter Stainless Steel | PN (bar) S | PN (bar) SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8-28 | 14 | 19 | 16 | **1/8GG44MS** | **1/8GG44MSS** | 420 | 420 |
| 1/4-19 | 17 | 28 | 30 | **1/4GG44MS** | **1/4GG44MSS** | 420 | 420 |
| 3/8-19 | 22 | 28 | 47 | **3/8GG44MS** | **3/8GG44MSS** | 420 | 420 |
| 1/2-14 | 27 | 33 | 78 | **1/2GG44MS** | **1/2GG44MSS** | 350 | 350 |
| 3/4-14 | 32 | 37 | 105 | **3/4GG44MS** | **3/4GG44MSS** | 280 | 280 |
| 1-11 | 46 | 42 | 341 | **1GG44MS** | **1GG44MSS** | 210 | 210 |

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

O